



Każda kasetocentrala wyposażona jest w czynniki RFID

Kaseta wideodomofonowa 2Wire Wideo

Kaseta zintegrowana z centralą, w cyfrowym systemie domofonowym WEKTA 2-Wire Wideo, przeznaczona jest do montażu w budynkach wielorodzinnych, w systemie dwu-przewodowym z żyłami o polaryzacji (+ i -) oraz instalacji wideo. Współpracuje z unifonami TK-7 lub innymi, posiadającymi dekodery adresujące, umożliwiając zaprogramowanie 255 lokali w budynku. Standardowo każda kasetocentrala 2Wire jest wyposażona w czytnik RFID Unique. System ten nie wymaga stosowania dodatkowych modułów sterujących. Zewnętrzny przycisk otwarcia drzwi, oraz podłączenie elektrozaczepek znajdują się w kasecie. Walory estetyczne kasety podnosi jakość jej wykonania; stal nierdzewna płyty, podświetlana klawiatura numeryczna, wyświetlacz cyfrowy LED oraz zestaw ikon informacyjnych o aktualnym stanie systemu.

Specyfikacja Techniczna

1. Wymiary:
 - Kasetka Pionowa:
 - i. Wysokość: 402 mm,
 - ii. Szerokość: 142 mm.
 - iii. Grubość: 2 mm,
 - iv. Płyta czołowa: 402/142 mm.
 - Puszka montażowa:
 - i. Wysokość: 370 mm.,
 - ii. Szerokość: 120 mm.
 - iii. Głębokość: 36 mm,
2. Parametry kamery:
 - Rozdzielczość: 420 linii,
 - Tryb widzenia: Dzień/Noc.
3. Zasilanie:
 - Kasetocentrala: Zasilacz prądu stałego DC 12V/2A,
4. Oprzewodowanie:
 - Do unifonów TK7: UTP kat. 5e.,
 - Do rozdzielaczy piętrowych: UTP kat. 5e.
5. Uwagi dodatkowe:
 - Kasety pracują w systemach:
 - i. 2 żyłowym spolaryzowanym (+ -),
 - ii. Adresowanych aparatów abonenckich,
 - Kasety standardowo wyposażone w czytnik RFID

