



## Kaseta Domofonowa 2Wire

Kaseta zintegrowana z centralą, w cyfrowym systemie domofonowym WEKTA 2-Wire, przeznaczona jest do montażu w budynkach wielorodzinnych, w systemie dwu przewodowym z żyłami o polaryzacji (+ i -). System jest kompatybilny z innymi systemami dwu żyłowymi, współpracuje z unifonami TK-7 lub innymi, posiadającymi dekoder adresujący, umożliwiającą zaprogramowanie 255 lokali w budynku. System ten nie wymaga stosowania dodatkowych modułów sterujących. Zewnętrzny przycisk otwarcia drzwi, oraz podłączenie elektrozaczepu znajdują się w kasecie.

Walory estetyczne kasety podnosi jakość jej wykonania; stal nierdzewna płyta, podświetlana klawiatura numeryczna, wyświetlacz cyfrowy LED oraz zestaw ikon informacyjnych o aktualnym stanie systemu.

## Specyfikacja Techniczna

### 1. Wymiary:

- Kaseta Pionowa:
  - i. Wysokość: 245 mm.,
  - ii. Szerokość: 130 mm.
  - iii. Głębokość: 32 mm,
  - iv. Płyta czołowa: 245/130 mm.
- Kaseta Pozioma:
  - i. Wysokość: 183 mm.,
  - ii. Szerokość: 214 mm.
  - iii. Głębokość: 32 mm,
  - iv. Płyta czołowa: 183/214 mm.

### 2. Zasilanie:

- Kasety: Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/1A,

### 3. Przewodowanie:

- Do unifonów TK7: UTP kat. 5e.

### 4. Uwagi dodatkowe:

- Kasety pracują w systemach:
  - i. 2 żyłowym spolaryzowanym (+ -),
  - ii. Adresowanych aparatów abonenckich,
- Kasety standardowo wyposażone w czytnik RFiD

